



140400/10/20

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Polycarbonate Diffuser, UV stabilized with a better light output.

Mounting - LED Surface ceiling mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).


Objective

Eco friendly surface downlight yet will guaranteed you that this product is durable and will last long. Since this is LED light this will surely saves you from a costly consumption of energy. Expected to provide the great results on minimal consumption. Completely dustproof. Protected against high pressure water jets.

Obbiettivo

Il downlight di superficie eco-compatibile ti garantirà comunque che questo prodotto è durevole e durerà a lungo. Dal momento che questa è una luce a LED, questo sicuramente ti farà risparmiare da un costoso consumo di energia. Si prevede di fornire ottimi risultati con un consumo minimo. Completamente antipolvere. Protetto contro i getti d'acqua ad alta pressione.


	CODE	POWER	CHIPS/BULBS	IP	LUMENS	DIMENSION
	140400	8W / 10W / 12W	E27	65	90 lm/W	267 X 65mm
	140410	10W / 15W / 20W	MODULE	65	90 lm/W	267 x 65mm
	140420	30W	MODULE	65	90 lm/W	362 x 65mm



Color Options

B

Beam Angle



2700K
3000K
4000K
5000K
6000K



IK08

CRI >90

-20° C
55° C

85~265V
50/60Hz

leggero
PHILIPS

LED Chips
BRIDGELUX
CREE

