



2429007 / 010 / 110 / 112

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Tempered glass diffuser, UV stabilized with a better light output.

Mounting - LED Surface luminaire

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).

Objective


Perfect for work lighting especially in places where a lot of nice and bright light is required. Since downlight has the advantage of light adjustment they can be installed around the edge of the room to get that clean and streamlined light for that perfect ambience. Protected against the penetration by solid bodies. Protected against sprays of water.

Obiettivo

Perfetto per l'illuminazione di lavoro soprattutto in luoghi dove molto bello e luminoso è richiesta luce. Dal momento che il downlight ha il vantaggio della regolazione della luce loro può essere installato facilmente lungo il bordo del spazio per ottenere quello pulito e aerodinamico luce per l'atmosfera perfetta.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi. Protetto contro gli spruzzi d'acqua.



CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
2429007	7W	COB	65/68	100 lm/W	Ø93 x 145 x 220 mm
2429010	10W	COB	65/68	100 lm/W	Ø93 x 145 x 220 mm
2429110	10W	COB	65/68	100 lm/W	Ø93 x 110 x 182 mm
2429112	12W	COB	65/68	100 lm/W	Ø93 x 110 x 182 mm



Color Options

G

Beam Angle



DALI
1-10 Dimming
Phase Dimming



CRI > 90

-20° C
55° C

85~265V
50/60Hz

Leggero
PHILIPS

LED Chips
BRIDGELUX
CREE

