



281613

281313
281413
281513

Description

Material - Die cast aluminium extruded sections with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Polycarbonate diffuser, UV stabilized with a better light output.

Standards - Manufactured and tested as per PTPS IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).

Objective

This luminaire is characterized as one of the innovative in the LED technology. This is very suitable in private gardens, public parks and etc. This light delivers excellent performance and outstanding fitting durability. Also, this have a unique design and will be fitted everywhere in external areas.

Completely dustproof.

Protected against high pressure water jets.

Obiettivo

Questo apparecchio è caratterizzato come uno degli innovativi nella tecnologia LED. Questo è molto adatto in giardini privati, parchi pubblici ed ecc. Questa luce offre prestazioni eccellenti e una straordinaria durata nel montaggio. Inoltre, questo ha un design unico e verrà montato ovunque nelle aree esterne.

Completamente antipolvere.


Protetto contro i getti d'acqua ad alta pressione.



| CODE | POWER | TYPE | IP | LUMENS | DIMENSION |
|--------|-------|------|----|---------|-------------|
| 281313 | 13W | SMD | 65 | 90 lm/W | 300 x 150mm |
| 281413 | 13W | SMD | 65 | 90 lm/W | 500 x 150mm |
| 281513 | 13W | SMD | 65 | 90 lm/W | 800 x 150mm |
| 181613 | 13W | SMD | 65 | 90 lm/W | 160 x 150mm |

Color Options

SG DG B



2700K
3000K
4000K
5000K
6000K



IK08

CRI >90

-20° C
55° C

85~265V
50/60Hz

Leggero
PHILIPS

BRIDGELUX
LED Chips
CREE

